

DYNASCAN

UV-202

REF: MCHCLPE
EAN: 8435550819826

WALKIE TALKIE DE DOBLE BANDA RADIOAFICIONADO

**VHF/UHF y
recepción de
Banda Aérea**

Robusto y fiable, el Dynascan UV-202 redefine la experiencia del radioaficionado. Este equipo analógico combina una transmisión **VHF/UHF** impecable con **recepción de banda aérea**. Una solución sólida, moderna y completa para quienes buscan **funcionalidad avanzada** y fiabilidad en cualquier situación.

DESTACADOS

- **Transmisión en doble banda VHF/UHF:**
TX: 144–146 MHz / 430–440 MHz
RX: 108–174 MHz / 400–479.995 MHz
- **Recepción en FM Comercial** (76–108 MHz) y en **AM Banda aérea:** (108–136 MHz)
- **Potencia máxima:** 5W
- **Pantalla TFT en color:** visualización clara de canales, frecuencias y ajustes
- **200 memorias alfanuméricas**, perfectas para una organización rápida y profesional
- **USB-C para carga**
- **Amplias funciones de operación:**
 - CTCSS, DCS, DTMF, tone-burst
 - VOX interno
 - Cancelación de ruido
 - Modo semi-dúplex (V/V – U/U)
 - Múltiples modos de escaneo



Garantiza una protección total contra el polvo y arena, y una protección contra los efectos de inmersión temporal

DYNASCAN

UV-202 WALKIE TALKIE DE DOBLE BANDA RADIOAFICIONADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Canalización:
25 kHz (banda ancha), 12.5 kHz (banda estrecha)
- Grado de protección: IP67
- Impedancia de antena: 50Ω
- Tipo de modulación:
11K0F3E (12,5kHz) / 16K0F3E (25kHz)
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C
- Alimentación: Batería Ion-Litio de 7.4 V/2600 mAh
- Ciclo de trabajo: 5-5-90 (TX-RX-Standby)
- Dimensiones: 121 x 58 x 42 mm (sin antena)
- Peso: 330 g (con antena y batería)

CONTENIDO

- Transceptor Dynascan UV-202
- Antena
- Batería Ion-Li 7,4v/2.600mAh
- Cargador de sobremesa
- Alimentador AC/DC
- Pinza de cinturón
- Manual de instrucciones

